

说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外）。完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 4 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjjc@163.com

邮 编：562400

编 制： 刘 群 审 核： 杨 楠
签 发： 刘 群 签发日期： 2022.06.30

贵州贞丰仁都水泥有限责任公司污染物排放自行监测报告

委托单号：—					项目类别：自行监测			
委托单位：贵州贞丰仁都水泥有限责任公司								
监测内容								
序号	监测类别	测点位置及样品编号	监测项目			采样人员	采样日期	
1	无组织废气	厂界东侧 22/778-G ₁ -0624-1/2/3/4	总悬浮颗粒物及其相关参数。			罗永超 黄金朝	6月24日	
		厂界南侧 22/778-G ₂ -0624-1/2/3/4						
		厂界西侧 22/778-G ₃ -0624-1/2/3/4						
		厂界北侧 22/778-G ₄ -0624-1/2/3/4						
2	噪声	厂界东侧 22/778-N ₁ -0624-1/2	1min 等效连续 A 声级。					
		厂界南侧 22/778-N ₂ -0624-1/2						
		厂界西侧 22/778-N ₃ -0624-1/2						
		厂界北侧 22/778-N ₄ -0624-1/2						
样品状态								
序号	样品编号		监测项目	规格	数量	状态		
1	22/778-G _{1/2/3/4} -0624-1/2/3/4		总悬浮颗粒物	90mm	16	滤膜	样品完好无损，标签完好。	
监测分析方法								
监测项目	分析方法		检出限	计量单位	分析仪器	仪器编号	分析人	分析时间
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995		0.001	mg/m ³	EX125DZH 电子天平	HXJC-X-42	梁 妹	6月26日
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008		—	dB (A)	AWA-6228*型多功能声级计	HXJC-L-14	罗永超 黄金朝	6月24日
声级计校准结果								
校准声源值 dB(A)	监测前校准值 dB(A)			监测后校准值 dB(A)			标准要求	
	校准结果	示值偏差		校准结果	示值偏差			
94.0	93.7	-0.3		93.7	-0.3		≤±0.5dB(A)	
校准情况	合格			合格			—	

无组织废气监测结果							
测点位置 及样品编号	采样 时间	气温 ℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	
						小时值	监控点与参照点 浓度差值
厂界东侧 22/778-G ₁ -0624-1/2/3/4	14:00	28.1	87.9	1.0	SE	0.107	0.077
	15:30	29.6	87.8	1.4	W	0.065	0.043
	17:00	29.2	87.6	0.7	SW	0.108	0.055
	18:30	27.0	87.8	1.2	SE	0.097	0.050
厂界南侧 22/778-G ₂ -0624-1/2/3/4	14:00	28.1	87.9	0.9	S	0.030	—
	15:30	29.6	87.8	1.1	SE	0.022	—
	17:00	29.1	87.6	1.6	W	0.053	—
	18:30	27.0	87.7	1.3	SE	0.047	—
厂界西侧 22/778-G ₃ -0624-1/2/3/4	14:00	28.1	87.9	1.3	E	0.273	0.243
	15:30	29.6	87.8	1.7	SE	0.118	0.096
	17:00	29.1	87.6	0.9	SW	0.192	0.139
	18:30	27.0	87.7	1.2	SE	0.117	0.070
厂界北侧 22/778-G ₄ -0624-1/2/3/4	14:00	28.1	87.9	1.4	SE	0.168	0.138
	15:30	29.7	87.8	1.1	E	0.243	0.221
	17:00	29.2	87.6	0.9	NE	0.213	0.160
	18:30	27.0	87.8	1.5	SW	0.150	0.103
《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表 3 无组织排放限值				标准限值		—	0.5
				达标情况		—	合格

噪声测量结果				
测点位置及编号	测量结果 dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类	
			标准限值	达标情况
厂界东侧 22/778-N ₁ -0624-1	昼间	53.8	60dB(A)	合格
厂界南侧 22/778-N ₂ -0624-1		53.4		合格
厂界西侧 22/778-N ₃ -0624-1		53.4		合格
厂界北侧 22/778-N ₄ -0624-1		52.0		合格
厂界东侧 22/778-N ₁ -0624-2	夜间	47.3	50dB(A)	合格
厂界南侧 22/778-N ₂ -0624-2		46.4		合格
厂界西侧 22/778-N ₃ -0624-2		47.2		合格
厂界北侧 22/778-N ₄ -0624-2		46.6		合格

部分采样照片



****报告结束****

